

Trago 2S (BBAP)

300/500 V

USAGE

Ces câbles peuvent être installés sur tous les engins de manutention commandés par boîtes à boutons suspendues. Les deux porteurs latéraux en acier absorbent les contraintes de traction.

GEBRUIK

De kabel voorzien van twee trekontlastingen wordt gebruikt als aansluitkabel voor kraan- en transportinstallaties, liften en hangende bedieningspanelen.



CONSTRUCTION

1. Conducteur souple en cuivre nu (Classe 5)
2. Isolation en thermoplaste
3. Élément porteur bilatéral
2 éléments de brins fins en acier, isolés avec du PVC disposés latéralement
4. Gaine extérieure en PVC, noir

CONSTRUCTIE

1. Soepele, blanke kopergeleider (Klasse 5)
2. Isolatie uit thermoplast
3. Trekontlasting
2 elementen van fijne staaddraadjes, geïsoleerd met PVC, zijdelings geplaatst
4. PVC buitenmantel, zwart

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale
- Tension d'essai
- Température max. admissible au conducteur :
- Plage de température d'utilisation
- Rayon de courbure min.
D = Diamètre extérieur en mm
- Force de traction
- Non propagateur de la flamme

TECHNISCHE GEGEVENS

- Nominale spanning
- Testspanning
- Max. geleidertemperatuur
- Gebruikstemperatuur
- Min. Buigstraal
D= Buitendiameter in mm
- Trekkraft
- Vlamvertragend

U₀/U 300/500 V
2000 V
+70 °C
-25 °C → +60 °C
12 x D

1500 N
EN 60332-1-2

Nombre de conducteurs et section Aantal geleiders en doorsnede mm ²	Dimensions extérieur Buitenafmetingen min. ca. mm	Dimensions extérieur Buitenafmetingen max ca. mm	Poids du cuivre Kopergewicht ca. kg/km	Poids du câble Kabelgewicht ca. kg/km
12 G 1	12,5 (19,5)	15,5 (28,5)	115,0	408,0
18 G 1	15,5 (24,4)	17,6 (33,4)	173,0	590,0
25 G 1	17,5 (27,7)	21,8 (37,5)	240,0	751,0
8 G 1,5	12,5 (22,8)	15,5 (28,5)	115,0	419,0
12 G 1,5	12,5 (24,0)	16,7 (31,5)	173,0	515,0
20 G 1,5	15,5 (27,0)	21,8 (37,5)	288,0	798,0
5 X 1,5	9,5 (19,6)	14,3 (23,3)	77,0	349,0
8 X 1,5	12,5 (22,8)	15,5 (28,5)	115,0	419,0
12 X 1,5	12,5 (24,0)	16,7 (31,5)	173,0	515,0
16 X 1,5	14,5 (25,5)	18,5 (32,0)	230,0	594,0
20 X 1,5	15,5 (27,0)	21,8 (37,5)	288,0	798,0

Valeurs non contractuelles – sous réserve de modification · Niet contractuele waarden – wijzigingen voorbehouden

ELTEC

Kabel und Leitungen · fils et câbles · kabels en draden · cables and wires